



### 主要信息

产品系列	Preventa安全自动化
产品类型	Preventa安全模块
安全模块名称	XPSAXE
安全模块应用	对紧急停机与开关的监控
安全等级	可以达到 PL e/ 4类 符合 EN/ISO 13849-1 能达到 SILCL 3 符合 EN/IEC 62061
安全可靠的数据	DC > 99 % 符合 EN/ISO 13849-1 MTTFd = 457年 符合 EN/ISO 13849-1 PFHd = 3E-8 1/h 符合 EN/IEC 62061
接线能力	外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> 软线 带电缆端, 带双框 外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 硬线 不带箍线端子 外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 软线 不带箍线端子 外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 软线 带电缆端, 无框 外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> 软线 带电缆端, 带框 外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 2 x 0.2...2 x 1 mm <sup>2</sup> 硬线 不带箍线端子 外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 2 x 0.2...2 x 1 mm <sup>2</sup> 软线 不带箍线端子 外加螺丝夹终端, 可拆卸端子块, 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> 软线 带电缆端, 无框
输出类型	继电器瞬动断开, 3 NO 电路, Volt-free
其他回路的数量	1 NC
额定电源电压 [Us]	24 V 直流 - 15...10 % 24 V 交流

### 补充信息

两输入间同步时间	< 0.5 s
供电频率	50/60 Hz
Maximum power consumption in VA	4 VA 直流
控制回路电压	24 V 直流
分断能力	3600 VA 浪涌 AC-15 B300 继电器输出 360 VA 保持 AC-15 B300 继电器输出
分断能力	1.5 A 在...上 24 V (DC-13) 时间常数: 50 ms 适用 继电器输出
输出热电流	6 A 适用 瞬时和延时输出
与继电器配合使用的熔丝	6 A gG 适用 瞬时输出
最小输出电流	10 mA 适用 继电器输出
最小输出电压	17 V 适用 继电器输出

Maximum response time on input open	80 ms
额定绝缘电压 [Ui]	300 V ( 污染等级 2) 符合 IEC 60947-5-1 300 V ( 污染等级 2) 符合 DIN VDE 0110 part 1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 过电压种类 III 符合 IEC 60947-5-1 4 kV 过电压种类 III 符合 DIN VDE 0110 part 1
本地信号指示	2 LED
安装方式	35 mm DIN 导轨
产品重量	0.229 kg

## 环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850 EN 1088/ISO 14119
产品认证	UL BG CSA
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60529 IP40 符合 EN/IEC 60529
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-25...75 °C

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 REACH 声明
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	 是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
环境披露	 产品环境文件
流通资料	 产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

